



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Rua Prefeito João Silva nº 610 A - Nossa Senhora Aparecida| CEP: 37948-000
CNPJ: 05.679.293/0001-07

Autorização de Empenho Nº 000033/2025

19/12/2025

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Processo	000019/2025
Origem	Dispensa Eletrônica Nº 000003/2025	Termo/Contrato	
Dotação	0101001.0103100014.002.44905200000.150000000000	Ficha-Fonte	00010-150000000000
Descrição	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Empenho	Ordinário
Fornecedor	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA	CNPJ	35.231.746/0001-90
Endereço	AVENIDA JOAO PINHEIRO, 274 - LOURDES - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130186	Telefone	0000000000

Justificativa FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE SOM, VÍDEO E MULTIMÍDIA PARA COMPOR O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL


Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00001887	SUORTE PARA PROJETOR/DATASHOW Suporte para projetor, data show teto/parede universal em aço, acabamento tinta em pó, capacidade de peso 15kg, dimensões: 280x280x650mm	UNIDADE	1		90,0000	90,00
00002	00001894	MESA DIGITAL 16 CANAIS Mesa Digital 16 canais Wifi, 16 pré-amplificadores com entradas combo p10 e xlr 8 auxiliares pré e pós com saídas xlr ir com saídas xlr Gravação multipista via usb com baixa latência controle a partir do dispositivo de sua escolha (tablete, telefone, pc, mac) via navegadores ios, android, Windows, mac os e Linux, sem instalar aplicativos phantom power + 48v Fonte de 100 a 240v full range Marcas de referência: Behringer, Mackie e Soundcraft, qualidade similar ou superior	UNIDADE	1		3.750,0000	3.750,00
00003	00001896	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF Microfone sem fio duplo UHF - Sistema de transmissão True Diversity Digital UHF, faixa de 663,5 a 693,5 MHz homologado pela ANATEL; O sistema possui coordenação de frequência otimizada, permitindo a operação de múltiplos sistemas simultâneos sem intermodulação. - Bastões construídos em metal reforçado (transmissores de mão), com cápsulas dinâmicas de padrão polar cardioide de alta fidelidade e baixa latência de áudio (< 3.0ms) - Display OLED/LCD de alto contraste e sintonizador com mais de 30 canais pré selecionados. O ajuste de frequência entre o receptor e o transmissor é realizado por Sincronização Automática via Infravermelho (IR Sync) - Chave on/off (liga e desliga) Especificações de performance: - Faixa de operação: até 100m sob condições típicas, com alta sensibilidade de sinal devido ao sistema True Diversity. - Resposta em frequência de áudio: 50 a 15.000Hz, + - 3dB - Relação Sinal/Ruído (S/N): 98 dB ou superior. - Rejeição de imagem e a Espúrios: 60dB típico rejeição a	UNIDADE	2		680,0000	1,360,00

12	espúrios: >60 dB típico; - Distorção do sistema (referente a +-15 kHz de desvio, modulação a 1 kHz): 0,1% de THD típico - Sensibilidade: -109dB para 12 dB SINAD típico; - Temperatura de operação: -18° C a 57° C. - Transmissor: Transmissor de mão alimentado com pilhas 1,5V, com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo, e preparado para uso de baterias recarregáveis de Ion-Lítio (Li-Ion) com medição precisa de vida útil restante. - Fonte de alimentação: adaptador 100v ou 220v com plug fêmea 2,1mm - Proteção contra 48V+ O sistema receptor oferece conectividade Ethernet (RJ45), sendo compatível com software de gerenciamento de rede (como Wireless Workbench ou similar) para monitoramento e controle remoto de todos os parâmetros do sistema de grandes instalações Marcas de referência: Shure, Sennheiser e AKG qualidade similar ou superior.					
----	--	--	--	--	--	--

Total Geral

5.200,00

Observação:



FRANCIELLY MORAIS PIRES
CAMARA MUNICIPAL